

Malzeme Tanımı : Deniz Platformu ECDIS Monitörü (S – 08)

Entegre edildiği deniz platformundaki ECDIS seyir bilgilerini sergileyen dokunmatik arayüzlü monitör ürünüdür. Platformun gerektirdiği fonksiyonel ve çevre koşulları gereksinimlerini karşılamaktadır.

Elektriksel ve Mekanik Veriler:

<u>Güç Girişi :</u>	115-230 VAC / 50-60Hz veya 24VDC
<u>TFT Özellikleri:</u>	
Doğal Çözünürlük:	1920x1080
Piksel Boyutu:	0.276 x 0.276mm
Tepki Zamanı:	25ms (siyahtan beyaza)
Kontrast oranı:	3000:1
Parlaklık:	300 cd/m ²
Görünebilir açı:	+/- 89°
Aktif Görüntü Alanı:	531.36 x 298.89 mm
Desteklenen Sinyaller:	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, FHD, Video, PAL, NTSC

Arayüz Özellikleri:

DVI-I, Display Port 1.2, BNC, RGB

Fiziksel Özellikler:

Boyutlar:	593 x 384 x 70mm
Ağırlık:	10 kg

Çevre Koşulu Özellikleri:

Sıcaklık (Çalışma):	-15C, +55C
Sıcaklık (Depolama):	-30C, +70C
IP Koruma:	IP66 (ön), IP22 (arka)

Sertifikasyon:

IEC 60945 4th (EN 60945:2002)

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.