

Malzeme Tanımı: Yuvarlak Filtreli Konnektör (KONN YVR FILTER KeyA 200VDC LF)

Teknik veri ve gereksinimler aşağıda sunulmaktadır.

Elektriksel Veriler:

Kontakt Sayısı (Number of Contacts): 2

Kontakt Tipi/Terminasyon Tipi (Contact Type/Termination Style): Pin per AS39029, Copper Alloy, Gold

Oryantasyonu (Orientation): KeyA

Konnektör Tipi (Connector Type): Receptacle Jam Nut, C-Filter, PCB Tail

Capacitance at 25 °C: 19-28nF

Pitch Size: -

Number of Rows: -

Mating Connector:-

Tolerans:-

Maksimum Gerilim Değeri: 200 VDC

Maksimum Güç Tüketimi: -

Maksimum Akım Değeri: -

Referans Standart: -

Minimum Çalışma Sıcaklığı: -65

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 150

Minimum Depolama Sıcaklığı: -65

Maksimum Depolama Sıcaklığı: 150

Environmental Resistance: IP67

Insulation Resistance: 5 gigohms min. at 200 VDC

Dielectric Withstanding Voltage: 500 VDC

Materials and Finishes: Shell and spanner nut to be manufactured from a high grade aluminum alloy and will be Ni-PTFE (DURMALON) plated.

Neme Duyarlılık: MSLLevel-1

RoHS Durumu: LF

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.