

Malzeme Tanımı: İzole DC / DC Çevirici Modül (M-130)

Teknik Özellikler:

Performans :

- Çıkış Gücü: 33W (3.3V/10A)
- Giriş Gerilimi: 16-50 VDC
- Çıkış Gerilimi: 3.3 VDC
- Tam Yükte Verim: % 85 (Minimum)
- Anahtarlama Frekansı: 700-900 kHz
- Tam Yükte Maksimum Çıkış Salınımı: 100mVpp
- Giriş-Çıkış Arası İzolasyon: 2250 VDC

Çevre Koşulları :

- Düşük/Yüksek Sıcaklıkta Çalışma (Operating Junction Temperature -55 C / 125°C)

Fiziksel Özellikler :

- Lehimleme: Yüzey Monte
- Boyutlar: 20 mm x 20 mm x 7 mm
- Ağırlık: 10 gram

Önemli Not: Ürün, 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine **TASNİF DISI** göndermeleri beklenmektedir.

