

**Malzeme Tanımı:** İzole DC / DC Çevirici Modül (M-131)

**Teknik Özellikler:**

**Performans :**

- Çıkış Gücü: 50W (5V/10A)
- Giriş Gerilimi: 16-50 VDC
- Çıkış Gerilimi: 5 VDC
- Tam Yükte Verim: % 85 (Minimum)
- Anahtarlama Frekansı: 700-900 kHz
- Tam Yükte Maksimum Çıkış Salınımı: 150mVpp
- Giriş-Çıkış Arası İzolasyon: 2250 VDC

**Çevre Koşulları :**

- Düşük/Yüksek Sıcaklıkta Çalışma (Operating Junction Temperature -55 C / 125°C)

**Fiziksel Özellikler :**

- Lehimleme: Yüzey Monte
- Boyutlar: 20 mm x 20 mm x 7 mm
- Ağırlık: 10 gram

**Önemli Not: Ürün, 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.**

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

**TASNİF DISI**

