

**Malzeme Tanımı:** Askeri şartlara dayanıklı HD Çözünürlüklü Gündüz Blok Kamera\_ (M-44)

**Teknik Özellikler:**

- Çözünürlük : 1920 x 1080, Renkli
- Sensör Tipi : Global shutter CMOS
- Bakış Açısı : Dar bakış açısı yaklaşık 1.7°  
Geniş bakış açısı yaklaşık 58°
- Tekrarlama sayısı : Tam çözünürlükte 25/30/50/60 Hz
- Video Çıkışı : Digital HD-SDI (SMPTE 292), 1080i, 1080p
- İris Kontrolü : Otomatik/Elle
- Odak kontrolü : Otomatik/Elle
- Kazanç Kontrolü : Otomatik/Elle
- Pozlama Kontrolü : Otomatik/Elle
- Parlaklık/Kontrast Kontrolü : Otomatik/Elle
- Min. Aydınlanma : 0.1 lux (50IRE, 1/30s, ICR off, Slow Shutter off,  
High  
Sensitivity off)
- Boyutlar : En fazla 50 x 60 x 90 mm
- Ağırlık : En fazla 250 g
- Titreşim, Şok : MIL-STD-810G, Metot 514.6, Prosedür I, Kategori  
4,  
Tablo 514.6C-IV, Figür 514.6C-2  
MIL-STD-810G, Metot 516.6, Prosedür I, Tablo  
516.6-  
II'ye uygun olarak 40g 11ms
- Çevre Koşulları : Çalışma: (-32 °C ile +63°C), Depolama(-40°C ile  
+71°C)
- MTBF : >25000 saat (40°C'de)
- Besleme voltajı : 6-12 VDC
- Toplam Güç Tüketimi : En fazla 5 W
- Beyaz Dengesi
- Ters voltaj koruması
- Geniş Dinamik alan
- Görüntü stabilizasyonu
- Puslu görüntü iyileştirme (de-fog)
- Gamma düzeltmesi, Siyah Gamma düzeltmesi
- Sürekli Otomatik Odak
- 2D/3D gürültü azaltma

**Not :** Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

