

Malzeme Tanımı: Yüksek Frekanslı Transformatör_(M-82)

Teknik Özellikler:

Performans:

- Maksimum Güç: 60 W
- Birincil Sargı Oranı Özellikleri:
N1=3
Maksimum DCR: 38 mOhm
Gerilim Aralığı: 9V-50V @200 kHz
- Diğer Birincil Sargı Oranı Özellikleri:
N2=2.4
Maksimum DCR: 200 mOhm
- İkincil Sargı Oranı Özellikleri:
N3=1
Maksimum DCR: 10 mOhm
- Birincil Sargı Endüktansı: 16.4 uH ($\pm 10\%$)
- Maksimum Kaçak Akım Endüktansı: 0.7 uH
- İzolasyon: 1500 Vrms

Çevre şartları:

- Ortam Sıcaklığı: -40° C /+130° C

Fiziksel özellikler:

- Lehimleme: SMT
- Boyutlar: H=12.3mm x L=17.7mm x W=14.0mm

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

