

Malzeme Tanımı: MIL-DTL-64159/MIL-DTL-53039 ya da muadili Kimyasal Ajanlara Karşı Dayanıklı (CARC) Sonkat Boya (S-102)

Açıklamalar:

- MIL-DTL-64159B, MIL-DTL-53039E ya da daha önce iptal edilen MIL-C-46168D standardında belirtilen kimyasal ajan dayanım özellikleri dahil tüm özellikleri sağlamalıdır.

Teknik Özellikler:

- Renk: AMS-STD-595 ve RAL kartela renkleri
- Görünüm: Mat (60 °de max 3 gloss) (İsteğe göre yarım mat yapılabilecektir.)

Uygulamaya Yönelik Kalifikasyon Testleri:

- Görsel Kontrol
- ASTM D522 Metot B Bükme Testi (1/4 inç silindirik mandrel)
- ASTM D6905 (ya da uygulanamaması durumunda ASTM D2794) Darbe Testi (22 inç.lb yük ile boyalı yüzey üzerine)
- TS EN ISO 2813, DIN 67530 veya ASTM D523 Parlaklık Testi
- ASTM D3359 Metot B Yapışma Testi

*Uygulamaya yönelik olarak listelenmiş olanlar hariç tüm testler ürün standardında belirtilen şekilde yürütülmelidir.

"Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir."

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.