

Malzeme Tanımı: Askeri koşullara uygun 3kVA Kesintisiz Güç Kaynağı (R-22)

Açıklamalar:

Askeri koşullara uygun olarak çalışan, sistemlerde kritik birimleri beslemede kullanılacak 3kVA gücünde online rack tipi kesintisiz güç kaynağı ihtiyacı bulunmaktadır.

Teknik Gereksimler:

Giriş Gerilim Aralığı	: 80-264VAC
Giriş Frekans Aralığı	: 47-65 Hz
Çıkış Gerilim Aralığı	: 230VAC $\pm$ %3
Çıkış Frekans Aralığı	: 50 Hz $\pm$ %0,5
Çıkış Gücü	: 3000 VA (2500 W)
Verimlilik	: Tam yük altında %90
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20C - +55C (MIL-STD 810G)
Depolama Sıcaklık Aralığı	: -30C - +65C (MIL-STD 810G)
Yağmurlama	: Prosedür-1 (MIL-STD 810G)
Nem	: Prosedür-2 (MIL-STD 810G)
Toz ve Kum	: Prosedür-1 ve 2 (MIL-STD 810G)
Şok ve Titreşim	: MIL-STD 810G
EMI/EMC	: Askeri Kara Sistemleri, MIL-STD 810F
Ses Seviyesi	: 54dBA
MTBF	: en az 50000 saat
Boyutlar	: 19 inç standardında 2U yüksekliğinde
Haberleşme ve CİT Özelliği	: Ethernet haberleşmesi üzerinden cihaz için test sonuçları iletililebilir olacaktır. Loglama özelliği olacaktır.
Paralel Çalışma	: 3 adete kadar paralelleme özelliğinde olacaktır.
Uzaktan Çalışma	: Birimin çıkışı uzaktan aç/kapa yapılabilir özellikte olacaktır.

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.