

- **Malzeme Tanımı:** RF Anahtar SPDT DC-6 GHz\_(R-32)

Açıklamalar:

DC-6 GHz SMA SPDT Anahtar 50 Ohm

Teknik Özellikler:

- Frekans aralığı: DC-6 GHz
- Araya girme kaybı < 0,3 dB
- VSWR < 1,15:1
- İzolasyon > 85 dB
- Güç dayanımı: 1 W CW
- 50 ohm sonlandırma
- TTL kontrol
- Anahtar konum göstergesi
- Latching: Güç kesildiğinde konumunu korur
- Self-cutoff: Anahtarlama sonrası güç tüketimini keser
- Çalışma sıcaklığı -25/+75 derece
- Depolama sıcaklığı -55/+85 derece

*Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

