

Malzeme Tanımı: MIL-DTL-53022 Epoksi Astar Boya (S-101)

Açıklamalar:

- MIL-DTL-64159B ya da MIL-DTL-53039E CARC özellikli sonkat boya için kullanılan astar boyadır ve MIL-DTL-53022E standartında belirtilen tüm özellikleri sağlamalıdır.

Uygulamaya Yönelik Kalifikasyon Testleri:

- Görsel Kontrol
- ASTM D522 Metot B Bükme Testi (1/4 inç silindirik mandrel)
- ASTM D6905 (ya da uygulanamaması durumunda ASTM D2794) Darbe Testi (22 inç.lb yük ile boyalı yüzey üzerine)
- TS EN ISO 2813, DIN 67530 veya ASTM D523 Parlaklık Testi
- ASTM D3359 Metot B Yapışma Testi

*Uygulamaya yönelik olarak listelenmiş olanlar hariç tüm testler ürün standardında belirtilen şekilde yürütülmelidir.

“Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.”

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

