

Malzeme Tanımı: Kamera Silecek Sistemi (S – 11)**Açıklamalar:**

- Elektro optik kullanılan birçok sistemde, kameraların lensini temizlemek için kullanılabilir.
- Silecek kauçuğun geometrisi değiştirilerek, aynı motorla farklı lensler temizlenebilir.

Teknik Özellikler:

- MIL-STD-38999 Seri 3'e uygun konektör,
- Voltaj aralığı : 18-32 V ,
- Anma akımı (20 °C'de) : 150 mA ,
- Tepe akımı (20 °C'de) : 1700 mA ,
- En yüksek sürekli tork : 0.35 Nm ,
- Seri arayüz : RS422/RS485 ANSI/TIA/EIA
- Baud hızı : 9600-230400 Bit/Saniye
- Saklama sıcaklığı : -40/85 °C
- Çalışma sıcaklığı : -20/55 °C
- Ömür : 10 x 10⁶ Strok
- Kütle : 0.5 Kg

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.