

Malzeme Tanımı: Hızlı Montajlanabilir Bağlantı Elemanı (S-143)

Kullanım Alanları:

- Kablo bağı arayüzü
- Hafif birim montaj arayüzü

Açıklamalar:

- Bağlantı elemanının montajı, tabanındaki yapıştırıcı madde ile sağlanır.
- Bağlantı elemanı dişi/erkek olabilir.
- Yüzeyde kaynak, kesme, delme, vida açma vb. herhangi bir işleme gerek duyulmadan sadece yapıştırıcı maddenin kısa bir sürede kürleşmesi ile bağlantı elemanının montajı yapılmalıdır.
- Demontaj sonrasında yüzeyde deformasyon meydana gelmemelidir.
- Kullanılacak malzeme, aşınma ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
- Montaj, parçanın tabanına yapıştırıcı malzeme sürülüp, fikstür yardımı ile sabitlenerek gerçekleştirilir.


Teknik Özellikler:

- Bağlantı elemanı boyutu : M3, M4, M5, M6, M8
- Bağlantı elemanı boyu(mm) : 6-35 mm
- Çalışma Sıcaklığı : (-40 °C) – (+63 °C)
- Titreşim : MIL-STD-810G; Metot 514.6; Prosedür 1, Kategori 20-11-8
- Şok : MIL-STD-810G; Metot 516.6; Prosedür 1, Fonksiyonel Şok (11ms, testeredişi, 20g)

Mekanik Özellikler:

- Montajlanmış bağlantı elemanı 1-1.5 kN çekme kuvvetine dayanım sağlayacaktır.
- Montajlanmış bağlantı elemanı 6-8 Nm torka karşı dayanım sağlayacaktır.

Temsili Görsel:



Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

