

Malzeme Tanımı: Yönetilmeyen (Plug-and-Play) Ethernet Anahtarı (S-148)**• Genel Özellikler:**

- Bağlantı nokta sayısı: min. 9
- Min. 8 port x 10/100BASE-TX, twisted pair kablo
- Min. 1 port x 100BASE-FX, multimod fiber kablo
- Auto-Crossing(otomatik geçiş)
- Auto-Negotiation(otomatik anlaşma)
- Auto-Polarity (otomatik polarite)
- Bağlantı Konektör Tipi;
 - o min. 8 x RJ45,
 - o min. 1 x Fiber SC,
 - o min. 1x USB Type-A(konfigürasyon için),
 - o 1x plug-in terminal(güç girişi için)
- min. 4 x LED gösterge;
 - o güç,
 - o link durum,
 - o veri,
 - o veri sıklığı

• Güç Özellikler:

- Çalışma Voltajı : 9 - 32 V DC
- Güç Tüketim : max. 5.0 W
- Akım tüketim(24VDC) : max. 200mA

• Fiziksel Özellikler:

- Boyutlar : max. 60x140x120 mm
- Ağırlık : max. 600 g
- Montaj Tipi : DIN ray
- Sızdırmazlık : min. IP40
- Çalışma Sıcaklığı : -40° C , + 70° C
- Depolama Sıcaklığı : -40° C , +85° C
- Bağıl Nem : % 10-95

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.