

Malzeme Tanımı: Pnömatik Çift Diyaframlı Pompa (S-159)

Kullanımı: Pnömatik çift diyaframlı pompalar, basınçlı hava ile tahrik edilen pozitif yer değiştirme prensibine göre çalışan kendinden emişli pompalardır. EOD optiklerini temizlemek için tasarlanan Cam Yıkama Sistemi içerisinde ve platformlarda birçok sistem içerisinde kullanılabilir.

Standart: CE Onaylı

Malzeme: Pompa gövdesi alüminyum ve ya paslanmaz çelik

Genel Özellikler:

Boyutlar; 210 x 150 x 232 mm (Genişlik x Yükseklik x Uzunluk)

Çalışma Basıncı; 8-10 bar

Debi; 50 – 75 l/min

Hava Giriş Basıncı; Minimum 1 , maksimum 10 bar

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.