

**Malzeme Tanımı:** Korozyon Önleyici Yağlayıcı Madde(Macun) **(S-162)**

**İşlevi:** Yüksek yüklemelere, yüksek sıcaklıklara ve korozif ortama maruz kalan makine parçalarında kullanılabilir. Metal yüzeylerde yapışma sağlar. Sıcak su ya da buhara karşı dayanıklıdır. Korozyona karşı dayanıklılık sağlar.

**Uygulamaları:**

Deniz araçları, çelik işleri, araç montajları ve bakımları, disk frenleri, fren kamları, flanş contaları, vidalı ve dişli bağlantılar.

**Malzeme:** Bakır tozu

**Genel Özellikler:**

**Sıcaklık Aralığı;** -40/ +600°C

**Yoğunluk(g/cm<sup>3</sup>);** 0.95-0.99

**Penetrasyon, işlenmemiş(mm/10);** 300-400

**Basınç kabiliyeti;** 2000 – 2500 kg

**Kullanım;** Kuru metal yüzeye sürülerek

*Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.