

Malzeme Tanımı: 19" Askeri Monitör (S-180)

Entegre edildiği platformundaki gerekli bilgileri sergileyen dokunmatik arayüzlü monitör ürünüdür. Platformun gerektirdiği fonksiyonel ve çevre koşulları gereksinimlerini karşılamaktadır.

Elektriksel Özellikler

- Güç Girişi : 18VDC- 36VDC (MIL-STD-1275D güç giriş özelliklerine uygun)
- Güç Tüketimi : Maksimum 120Watt

Genel Özellikleri

- Boyut : 19"
- Doğal Çözünürlük : 1280x1024
- Parlaklık : Minimum 800 cd/m²
- Dokunmatik : USB ve Seri kanal kontrollü PCAP
- Tepki Zamanı : 25ms (siyahtan beyaza)
- Görünebilir açı : +/- 89°
- Diğer Özellikler
 - Güneş altında okunabilirlik
 - Ön yüzde bulunan fonksiyonel tuş takımı
 - Tamamen karartılabilir ve ayarlanabilir ekran parlaklığı özelliği
 - Arka yüze konektör yerleşimi

Arayüz Özellikleri

- Konektör : MIL-DTL-38999 Type-III
- Arayüzler : 1xDVI, 1xVGA, 2xCVBS, 1xJTAG, 1xRS-422, 1USB Dokunmatik, 1xAudio

Fiziksel Özellikler

- Boyutlar : 467 x 373 x 83 mm
- Ağırlık : Maksimum 9 kg
- Topraklama : MIL-STD-1310G'ye uygun

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Çevre Koşulu Özellikleri

- Sıcaklık (Çalışma) : -32°C ... +55°C (MIL-STD-810F, Metot 502.4 / 501.4, Prosedür 2)
- Sıcaklık (Depolama) : -40°C ... +70°C (MIL-STD-810F, Metot 502.4 / 501.4, Prosedür 1)
- Nem : %0 - %95 Bağıl Nem (MIL-STD-810F, Metot 507.4, Prosedür 2)
- Titreşim : MIL-STD-810F, Metot 514.5, Prosedür 1, Kategori 4/8
MIL-STD-167 1A Type 1
- Şok * : 40 g /11 ms, Testere Dişi (MIL-STD-810F, Metot 516.5)
- Toz/Su koruma : IP65
- Basınç : 600 – 1400mbar (Maks. değişim 2 mbar/s)
- EMC : MIL-STD-461F (Ground Army ve Surface Ship)

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.