

Malzeme Tanımı: Sabit ve Panele Montelenebilir Sol Tutamak (S-55)

Teknik Özellikler: Sabit ve panele monte edilebilir IP67 uyumlu askeri standartta sol tutamak

• **Genel Özellikler:**

- Sızdırmazlık : IP67
- Nem : MIL-STD-810G Method 507.5-7 Prosedür 2 (%95 RH)
- Titreşim : MIL-STD-810G Method 514.6 Prosedür 1
- Şok : MIL-STD-810G Method 516.6 Prosedür 1
- Düşük Basınç : MIL-STD-810G Method 500.5 Prosedür 2
- Çalışma Sıcaklığı : -40° C , + 70°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C , +90°C
- Ağırlık : 1 Kg ± 10%
- Mekanik Boyut (maks.) : 75mm x 154mm x 112mm (En x Boy x Derinlik)

• **Tutamakta Bulunacak Anahtar Özellikleri:**

Anahtar 1 : DPST-NO, devirmeli anahtar, yukarı aktif, merkez aktif değil, aşağı aktif

Renk : Siyah

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış ve ayırık hat

Sızdırmazlık : IP67

Anahtar 2 : 4 yönlü devirmeli anahtar, merkez aktif değil

Renk : Siyah

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış

Sızdırmazlık : IP67

Anahtar 3 : SPST-DB-NO/NC basmalı anahtar

Renk : Siyah

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış (NC) ve ayırık hat (NO)

Sızdırmazlık : IP67

Anahtar 4 (Tetik) : DPST-DB-NO, korumalı ve basmalı anahtar

Tetik Rengi : Siyah

Koruma Rengi : Kırmızı

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış ve ayırık hat

Sızdırmazlık : IP67

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.



Anahtar 5 : DPST-DB-NO, basmalı anahtar

Renk : Siyah

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış ve ayırık hat

Sızdırmazlık : IP67

Anahtar 6 : SPST-DB-NO/NC basmalı anahtar

Renk : Siyah

Akım : 1 A max @ 28 Vdc arayüz üzerinden dirençli çıkış (NC) ve ayırık hat (NO)

Sızdırmazlık : IP67

MILLİLEŞTİRİLMİŞTİR

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.