

Malzeme Tanımı: Diferansiyel GNSS Alıcı(S-64)

Teknik Özellikler:

• **Konumlama Özellikleri:**

Mod	Doğruluk	Gecikme	Maksimum Çıktı Hızı
Single Baseline RTK (<50 km)	0.008m+1ppm Yatay 0.015m+1ppm Dikey	<20 ms	50 Hz
DGPS	0.25m+1ppm Yatay 0.50m+1ppm Dikey	<20 ms	50 Hz

• **Yönelim Özellikleri:**

Baseline	Doğruluk	Maksimum Çıktı Hızı
2 m	<0.09°	50 Hz
10 m	<0.05°	50 Hz

• **Elektriksel Özellikler:**

- Giriş gerilimi: 9 – 28 VDC
- Güç Tüketimi: 4.1 W (Maksimum)

• **Haberleşme Arayüzü:**

- USB, CAN, LAN Ethernet, RS232, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz ve 50 Hz konum çıktı hızı seçenekleri

• **Mekanik Özellikler:**

- Ağırlık: 1.6 kg
- Boyutlar (Boy x Genişlik x Yükseklik): 261 x 140 x 55 mm

• **Çevresel Özellikler:**

- Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ile +70 °C arası

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

