

**Malzeme Tanımı:** Fotovoltaik Panel ve Kutu Konnektörleri (U-98)

Açıklamalar:

- FV panel konnektörü erkek
- FV panel konnektörü dişi
- FV kutu konnektörü erkek
- FV kutu konnektörü dişi
- Erkek konnektör terminali
- Dişi konnektör terminali
- Solar evirici biriminde ve fotovoltaik güneş panellerinde ihtiyaç duyulan konnektörlerdir.
- Uzun kullanım ömrü beklenmektedir.

Teknik Özellikler:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Anma Çalışma Gerilimi           | : 1500 V DC             |
| - Anma Akımı                      | : 30 A                  |
| - Kablo Kesiti (Min.-Max.)        | : 4 – 6 mm <sup>2</sup> |
| - Kablo Dış Çapı (Min.-Max.)      | : 5,5 – 7,5 mm          |
| - Kirlenme Derecesi               | : 3                     |
| - IP Derecesi                     | : IP65                  |
| - Çalışma Sıcaklığı (Min. - Max.) | : -40 °C , +85 °C       |
| - Kurulum Sıcaklığı (Min.-Max.)   | : +10 °C , +40 °C       |
| - İlgili Standart                 | : IEC 62852             |

*Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

