

Malzeme Tanımı: USB RS232 çevirici (S-132)

Çeşitli sistemlerde seri kanaldan gelen iletişim sinyallerini, USB portlara sahip bilgisayarlara aktarmak için kullanılmaktadır. RS232 ve USB standartları arasında dönüşüm sağlamaktadır.

Elektriksel ve Mekanik Veriler:

Güç Girişi:

USB/4.4-5.25 VDC

Genel özellikler:

RS232/USB çevirici olarak çalışmalıdır.

USB 1.1 ve USB 2.0 standartlarında çalışmalıdır.

RS232 tarafında maksimum baudrate 921600 olmalıdır.

Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır.

Seri kanal 5,6,7 ve 8 bit transferi desteklemelidir.

Seri kanal odd, even, mark, space ve none parity modları desteklemelidir.

Seri kanal bir, bir buçuk ve iki bit stop bit'i desteklemelidir.

Arayüz özellikleri:

USB-A plug

RS232 DB9 Erkek / DB9 Dişi

Çevre Koşulu Özellikleri:

Sıcaklık (Çalışma/Depolama):

0C, +45C

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

